

## Dynamická ruční penetrace

K provádění sondování dle DIN 4094. Sonda je zarážena do půdního podkladu prostřednictvím sondážního beranidla. Počet úderů pro definovanou hloubku vniknutí je pevně dodržen (Počet úderů pro 10 cm vniknutí). Hmotnost padacího závaží 10 kg.



### 112401000 lehká sonda

k provádění lehkých sondáží  
DPL a DPL-5

#### Rozsah dodávky:

Vodící tyč s rukojetí, doraz, padací závaží s ergonomickým drážkováním, PE rukojeť pro padací závaží  
(bez sondovacích tyče a špičky)



### 112402000 lehká sonda Set A

K provádění lehkých sondáží  
DPL a DPL-5

#### Rozsah dodávky:

Jako lehká sonda, ale navíc 6 sondovacích tyčí  
Ø 22 mm, 1 sondovací špička 5 cm<sup>2</sup>, dřevěná transportní bedna rozměrů (d x š x v): 1180 x 400 x 180 mm

**Lehká sonda Set A**



### **112403000 lehká sonda Set B**

K provádění lehkých sondáží  
DPL a DPL-5

#### **Rozsah dodávky:**

Jako lehká sonda Set A, ale navíc Frosch (zub) svorky s přípravkem pro vytažení jednou rukou, 2 montážní klíče rozměru 19, šestihranný klíč 8  
rozměry (l x š x h): 1180 x 400 x 180 mm

**Lehká sonda set B**

#### **Spotřební díly:**

<b><u>Číslo-zboží</u></b>	<b><u>zboží</u></b>
112405000	Frosch (zub) svorky 22 - 25 mm
112406000	přípravek pro vytažení jednou rukou
112407000	pomocná zdvihová tyč
112408000	transportní kufr
112409000	závaží pro lehkou sondu
112410000	doraz
112411000	vodící tyč
112412000	PE rukojeť