

Základní vlastnosti

- Regulátor čerpadel GR-4 speciálně navržený pro čerpadla Gigant pro čerpání vody z hloubky až 36 m
- Umožňuje připojení setů 1, 2, 3 a 4 čerpadel Gigant a Booster pomocí běžné autobaterie
- Frekvenční měnič poskytuje optimální napětí při standardní délce kabelu dodávaného setu
- Je napájen standardní 12 V autobaterií
- Regulace průtoku od 0 – 100 % (malý vzorkovací průtok je možný)
- Ochrana čerpadel proti přehřátí a vybití baterií
- Odolný proti stříkající vodě
- Není potřeba generátor napětí v místě vzorkování
- Šetří energii v baterii



Upozornění

- Pro vzorkování a čištění vrtů je nezbytné další příslušenství, které není součástí:
- Sety čerpadel Gigant obsahující speciální 4 žilový kabel a vodotěsný konektor
- Napájení 12 V stejnosměrným napětím (obvykle autobaterie)
- PE hadice o průměru 10/12 mm
- Cívka na kabel (doporučeno)

VODA

Regulátor GR-4 pro sety čerpadel GIGANT

Technická specifikace

Rozsah napájecího napětí (VDC)	10 - 15
Max. vstupní proud (A)	12
Rozsah teplot (°C)	-10 °C to +50 °C
Rozsah regulace průtoku	0 - 100 %
Max. Počet čerpadel Gigant/ Booster	4
Ochrana proti zkratu a přehřátí čerpadel	Ano
Ochrana proti nízké hladině napětí baterie	Ano
Automatické rozpoznání počtu čerpadel v setu	1 - 4