EkoTechnika
Environmental diagnostics equipment

PŮDA

Vlhkostní čidlo - ECH2O 10HS

Základní vlastnosti

- Cenově dostupné měření objemové vlhkosti kapacitní metodou
- Nízký odběr proudu, vhodné pro dlouhodobá měření
- Přesnost měření ± 3 %
- Rozsah měření: 0 - 57 % VWC
- Měří v objemu cca 1,3 l půdy
- Vysoká frekvence eliminuje vliv salinity a zvyšuje přesnost měření

Ekotechnika s.r.o.
K Třešňovce 700, 252 29 Karlík u Prahy, Česká republika
+ 420 251 640 511 / info@ekotechnika.cz

EkoTechnika
Environmental diagnostics equipment

PŮDA

Vlhkostní čidlo - ECH2O 10HS

Technická specifikace

Přesnost měření:	± 3 %
Rozsah měření:	0 - 57 % VWC
Výstup:	300–1,250 mV
Napájecí napětí:	Minimum: 3 VDC, Typické: NA, Maximum: 15 VDC
Rozměry:	16 cm x 3,3 cm x 0,8 cm
Délka kabelu:	5 m (standardní) x 40 m (maximální)
Typ konektoru:	3,5 mm stereo plug konektor
Teplotní rozsah:	-40 °C až 50 °C

Ekotechnika s.r.o.
K Třešňovce 700, 252 29 Karlík u Prahy, Česká republika
+ 420 251 640 511 / info@ekotechnika.cz