

# EcoSense pH 10

## Jednoduchý kapesní pH-metr s měřením teploty

- krytí IP67 (proti stříkající vodě)
- automatická kalibrace a rozpoznání kalibračních pufrů
- automatická teplotní kompenzace
- vyměnitelná pH elektroda
- paměť na 50 sad měření (pH, teplota, datum a čas)
- funkce GLP (uložení i možnost zobrazení hodnot poslední kalibrace)
- 1,2 nebo 3-bodová kalibrace
- grafický displej

### Pro tento přístroj dále dodáváme:

- náhradní elektrody
- kalibrační roztoky
- transportní kufříky



### Technické parametry:

<b>teplota</b>	rozsah:	0 - 99,9°C
	rozlíšení:	0,1°C
	přesnost:	± 0,3 °C
<b>pH</b>	rozsah:	0 - 14 jednotek
	rozlíšení:	0,01
	přesnost:	± 0,02
<b>provozní teplota</b>		0 - 50°C
<b>krytí</b>		IP 67
<b>hmotnost (bez baterií)</b>		105g
<b>napájení</b>		4 x alkalické LR44
<b>životnost baterií</b>		cca. 35 hodin
<b>pH teplotní kompenzace</b>		auto 0 až 99,9°C
<b>teplota pro pH kalibraci</b>		0 až 60°C
<b>paměť</b>		50 sad (pH, teplota, datum a čas)

*Přístroje pro pedologii, hydrogeologii, meteorologii, výzkum rostlin a diagnostiku životního prostředí.*